



# Mahindra

## 6060 2wd / 4wd

No. **1** Venta  
Tractores en el  
Mundo



Deming Prize  
2003



Japan Quality Medal  
2007

**Mahindra**  
Tractores

# Especificaciones

# 6060 2wd / 6060 4wd

Modelo	6060 2WD	6060 4WD
<b>MOTOR</b>		
Motor	Mahindra MS457	Mahindra MS457
HP Motor	56.5	56.5
No. De Cilindros	4	4
Aspiración	Natural	Natural
Cilindrada	3,533 cc	3,533 cc
Diámetro x Carrera	96 x 132	92 x 132
RPM Nominal	2100	2100
Torque (Nm)	260 @ 1260rpm	260 @ 1260rpm
Filtro de Aire	Seco	Seco
<b>TOMA DE FUERZA</b>		
Potencia de TDF (HP)	48.5	48.5
Velocidad de TDF (RPM)	540 y 540E	540 y 540E
Tipo	Independiente	Independiente
Accionamiento	Mecanico	Mecanico
<b>TRANSMISIÓN</b>		
Tipo	Sincronizada	Sincronizada
Inversor	Mecanico	Mecanico
Caja de cambios	15F x 15R	20F x 20R con Creeper
Embrague	Seco con Accionamiento Mecánico	Seco con Accionamiento Mecánico
Traba del Diferencial	Mecánica	Mecánica
<b>FRENOS</b>		
Accionamiento	Mecánico	Mecánico
Tipo	Sumergidos en Aceite	Sumergidos en Aceite
Distancia Entre Ejes	2,190 mm	2,220 mm

Modelo	6060 2WD	6060 4WD
<b>SISTEMA HIDRAULICO</b>		
Tipo de enganche (Cat.)	II	II
Capacidad de Levante (Kgs)	2200	2200
Tipo de Sistema Hidráulico	Centro Abierto con Doble Bomba Tandem	Centro Abierto con Doble Bomba Tandem
Flujo de la Bomba Principal	40 L/Min	41 L/Min
Válvulas Auxiliar	Doble	Doble
<b>DIRECCIÓN</b>		
Dirección	Hidraulica	Hidraulica
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
Batería	12 V, 88 AH	12 V, 88 AH
Alternador	12 V, 45 Amp	12 V, 45 Amp
<b>CAPACIDADES</b>		
Aceite de motor (Lts)	10	10
Aceite de transmisión (Lts)	38	42
Eje delantero 4WD (Lts)	NA	5.6
Anti-congelante (Lts)	8	8
Tanque de Combustible (Lts)	65	65
<b>MEDIDAS</b>		
Peso (Kgs.)	2,530	2,850
Largo Total mm	3,600 mm	3,850 mm
Ancho Total	2,000 mm	2,150 mm
Altura Total	2,130 mm	2,240 mm
Despeje del Suelo	435 mm	350 mm
Distancia Entre Ejes	2,190 mm	2,220 mm

#### EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos. Esta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra Ltd. y Agroequipos Motomex para circulación en la República Mexicana. Las especificaciones de este catálogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizadas para propósitos ilustrativos solamente. Por favor, pónganse en contacto con su distribuidor local para la información actualizada sobre productos, características y accesorios opcionales que están disponibles en su

**AGROEQUIPOS S.A. DE C.V.**  
 Pino Suarez 750, Centro, 64000  
 Monterrey, N.L.  
[contacto@agroequiposmotomex.com](mailto:contacto@agroequiposmotomex.com)  
[www.agroequiposmotomex.com](http://www.agroequiposmotomex.com)  
 Tel. 81 8218 2888 ext 8272  
  Agroequipos Motomex

**Datos distribuidor:**