



# Mahindra

## 6075 2wd / 4wd

No. **1** Venta  
Tractores en el  
Mundo



Deming Prize  
2003



Japan Quality Medal  
2007

**Mahindra**  
Tractores

# Especificaciones

# 6075 2wd / 6075 4wd

Modelo	6075 2WD	6075 4WD
<b>MOTOR</b>		
Motor	Mahindra MS457	Mahindra MS457
HP Motor	75	75
No. De Cilindros	4	4
Aspiración	Turbocargado con Intercooler	Turbocargado con Intercooler
Cilindrada	3,822 cc	3,822 cc
Diametro x Carrera	96 x 132	96 x 132
RPM Nominal	2100	2100
Torque (Nm)	306 @ 1260rpm	306 @ 1260rpm
Filtro de Aire	Seco	Seco
<b>TOMA DE FUERZA</b>		
Potencia de TDF (HP)	66	66
Velocidad de TDF (RPM)	540, 540E y Reversa SLIPTO	540, 540E y Reversa SLIPTO
Tipo	Independiente	Independiente
Accionamiento	Mecánico	Mecánico
<b>TRANSMISIÓN</b>		
Tipo	Sincronizada	Sincronizada
Inversor	Mecanico	Mecanico
Caja de cambios	15 x 15	20 x 20 + Creeper
Embrague	Seco con Accionamiento Mecánico	Seco con Accionamiento Mecánico
Traba del Diferencial	Mecánica	Mecánica
<b>FRENOS</b>		
Accionamiento	Mecánico	Mecánico
Tipo	Sumergidos en Aceite	Sumergidos en Aceite

Modelo	6075 2WD	6075 4WD
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>		
Tipo de enganche (Cat.)	II	II
Capacidad de Levante (Kgs)	2600	2600
Tipo de Sistema Hidráulico	Centro Abierto con Doble Bomba Tandem	Centro Abierto con Doble Bomba Tandem
Flujo de la Bomba Principal	58 L/Min	58 L/Min
Válvulas Auxiliares	Doble	Doble
<b>DIRECCIÓN</b>		
Dirección	Hidráulica	Hidráulica
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
Batería	12 V, 100 AH	12 V, 100 AH
Alternador	12 V, 90 Amp	12 V, 90 Amp
<b>CAPACIDADES</b>		
Aceite de motor (Lts)	13	13
Aceite de transmisión (Lts)	38	38
Eje delantero 4WD (Lts)	NA	5.6
Anticongelante (Lts)	10	10
Tanque de Combustible (Lts)	68 L	68 L
<b>MEDIDAS</b>		
Peso	2,450 Kg	2,650 Kg
Largo Total mm	4,500 mm	4,500 mm
Ancho Total	2,000 mm	2,150 mm
Altura Total	2,700 mm	2,700 mm
Despeje del Suelo	390 mm	390 mm
Distancia Entre Ejes	2,190 mm	2,220 mm

#### EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos. Esta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra Ltd. y Agroequipos Motomex para circulación en la República Mexicana. Las especificaciones de este catálogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizadas para propósitos ilustrativos solamente. Por favor, pónganse en contacto con su distribuidor local para la información actualizada sobre productos, características y accesorios opcionales que están disponibles en su

**AGROEQUIPOS S.A. DE C.V.**  
 Pino Suarez 750, Centro, 64000  
 Monterrey, N.L.  
[contacto@agroequiposmotomex.com](mailto:contacto@agroequiposmotomex.com)  
[www.agroequiposmotomex.com](http://www.agroequiposmotomex.com)  
 Tel. 81 8218 2888 ext 8272  
  Agroequipos Motomex

**Datos distribuidor:**